

PANNELLO DIVISORIO CLIPPER

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

- Il pannello CLIPPER è costituito da un assieme di pannello interno + telaio esterno entrambi a vista. Lo spessore totale del pannello CLIPPER è di mm 20
- **Finitura in laminato:** Il pannello interno è realizzato in truciolare grezzo sp.mm 12 (o polistirolo) placcato sulle 2 facce con laminato plastico sp.mm 0.9 (colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013); spessore totale del pannello interno mm 14;
- **Finitura in Feltro:** Il pannello interno è realizzato in truciolare grezzo sp.mm 8 placcato sulle 2 facce con laminato plastico e rivestito in feltro di polipropilene (colori standard: grigio nube o beige); spessore totale del pannello interno mm 14
- **Pannelli trasparenti:** Il pannello interno è realizzato con una lastra acrilica sp.mm 3 (colori standard fumé o trasparente) inserita in un robusto telaio metallico dello spessore di mm 14 verniciato con polveri epossidiche dello stesso colore del telaio esterno;
- Il **telaio** è in alluminio ricoperto con una guaina in PVC (di colore grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035) ed è dotato di angolari in nylon che costituiscono anche i punti di aggancio; spessore totale del telaio mm 20
- Ogni pannello viene fornito in **imballo** singolo e dotato di tutti gli accessori necessari per il montaggio (piedini regolabili, CLIP, CAP, SGANCIACLIP) e di un chiaro foglio di istruzioni.

Particolarità del sistema

- L'aggancio con altri pannelli viene realizzato mediante CLIP a scatto in plastica, è possibile agganciare fino a quattro pannelli sullo stesso asse;
- I pannelli agganciati possono ruotare di 360°;
- Il montaggio non richiede utensili particolari;
- I pannelli agganciati e posizionati angolati, con un angolo di massimo di ~120° sono autoportanti;
- I punti di aggancio non utilizzati possono venire guarniti con le CAP dello stesso colore del telaio;
- Lo smontaggio dei pannelli avviene utilizzando un semplice SGANCIACLIP.

Modularità ufficio

- Per finitura laminato e feltro : cm 195x130, cm 195x65, cm 130x130, 130x65
- Per trasparenti : cm 195x65, cm 130x65, cm 65x65

Modularità standistica

(con pannello interno in polistirolo espanso+laminato)

Cm 250x125, cm 250x100, cm 250x75, cm 250x50, cm 250x25, cm 225x125, cm 225x100, cm 225x75, cm 225x50, cm 225x25, cm 200x125, cm 200x100, cm 200x75, cm 200x50, cm 200x25, cm 175x125, cm 175x100, cm 175x75, cm 175x50, cm 175x25, cm 150x125, cm 150x100, cm 150x75, cm 150x50, cm 150x25, cm 125x125, cm 125x100, cm 125x75, cm 125x50, cm 125x25, cm 100x100, cm 100x50, cm 100x25, cm 75x75, cm 75x50, cm 75x25, cm 75x50, cm 50x25, cm 25x25

Fuori standard

- Finiture:** E' possibile realizzare pannelli con interno in colore diverso dagli standard, si può scegliere in una vasta gamma di colori sia di laminato che di feltro.
- Dimensioni:** E' possibile realizzare pannelli di qualsiasi dimensione compresa tra cm.25x25 e cm.130x195 (cm.130x250 nella versione in polistirolo espanso);
- Materiali:** Il pannello interno può essere realizzato anche dall'accoppiamento di materiali ignifughi in classe 1 o con l'utilizzo di materiali diversi da quelli specificati;

Accessori

- PM01:** Piede metallico, serve a permettere il posizionamento di pannelli singoli o la creazione di composizioni rettilinee;
- SM01:** Staffa di ancoraggio a muro, serve ad agganciare un pannello od una composizione di pannelli ad una parete;
- PI01:** Piantana, serve a fissare un pannello od una composizione di pannelli a pavimento;
- PI01R:** Piantana su ruote, serve a creare composizioni mobili di pannelli (è indicato l'uso di pannelli LEGGERI con interno in polistirolo);

La CLIPPER SYSTEM S.r.l. nel perseguimento di un miglioramento continuo si riserva il diritto di variare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei propri prodotti.



I contenuti, i testi, le impostazioni grafiche e le immagini sono protetti dalle leggi sul Copyright. Si fa divieto di copiare, fotocopiare, riprodurre con ogni altro mezzo (anche parzialmente), mostrare a terzi, la presente documentazione senza la nostra autorizzazione. La Clipper System S.r.l. diffida chiunque dall'attuare strategie di concorrenza sleale (Art.2598 c.c.) attraverso l'abuso dei propri nomi e/o segni distintivi. L'imitazione serve a creare confusione con i propri prodotti e/o con la propria attività.

visitate in ns. sito www.clippersystem.it

rev. 1 del 14/12/04



CLIPPER SYSTEM S.r.l.
Via Rio Martino, 84
03030 Castelliri (FR)
ITALY

P. IVA 01927780609
R.I. 80716/1996
N. Mecc. Export FR04154

Tel. +39 0776 808209
Fax +39 0776 809792
e.mail: info@clippersystem.it
www.clippersystem.it

Banca Di Roma
ABI 03002 CAB 74470
Banca Pop. Del Cassinate
ABI 05372 CAB 74600