

# Pannello divisorio X-LITE

rev.2 del 16/09/2009

## DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

### Caratteristiche generali

- Il pannello divisorio "X-LITE" è costituito da un assieme di pannello flessibile e piantane/a.
- La piantana di sezione circolare ha un diametro di mm 76 ed ha una finitura superficiale ossidata argento (Silver).
- La piantana presenta delle scanalature che permettono il collegamento con il pannello flessibile utilizzando uno specifico profilino di giunzione in alluminio ed una specifica ferramenta.
- La piantana è completata una base in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere (colore grigio alluminio)
- Il pannello interno flessibile è costituito da un assieme di singole doghe in plastica di forma ellittica di misura mm 65 sull'asse maggiore e mm 25 sull'asse minore. Le singole doghe sono reciprocamente collegate fra di loro con profilini in plastica che permettono loro di ruotare. Le singole doghe sono completate da tappi in materiale termoplastico sulle estremità inferiori e superiori.
- La particolare sagomatura della doghe e dei profilini collegate fra loro con incastro "a serrandina" permette a tutto l'assieme di flettere in modo tale da ottenere delle curve sia concave che convesse. Il raggio di curvatura minimo del pannello è di circa mm 60
- Una composizione di pannelli X-LITE deve sempre terminare con una piantana.
- Una piantana può essere condivisa da 2 o più pannelli per formare composizioni a "T" o a croce.
- Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato degli elementi necessari per il montaggio e di un foglio di istruzioni.

### Modelli

- Pannello X-LITE "traslucido": ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione. Il pannello flessibile è caratterizzato da una finitura traslucida che consente il passaggio della luce ma non di distinguere nitidamente un oggetto posto dietro di esso (colori: bianco traslucido, blu traslucido, orange traslucido).
- Pannello X-LITE "traslucido aggiuntivo": ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione. Il pannello flessibile è caratterizzato da una finitura traslucida che consente il passaggio della luce ma non di distinguere nitidamente un oggetto posto dietro di esso (colori: bianco traslucido, blu traslucido, orange traslucido).
- Pannello X-LITE "opaco": ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione. È caratterizzato da una finitura opaca che non lascia passare la luce (colore silver)
- Pannello X-LITE "opaco aggiuntivo" ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione. Il pannello flessibile è caratterizzato da una finitura opaca che non lascia passare la luce (colore silver)
- .

### Misure

- Pannello X-LITE "traslucido": cm 152x170h, cm 118x170h
- Pannello X-LITE "traslucido aggiuntivo": cm 144x170h, cm 110x170h
- Pannello X-LITE "opaco": cm 152x170h, cm 118x170h
- Pannello X-LITE "opaco aggiuntivo": cm 144x170h, cm 110x170h



CLIPPER SYSTEM S.r.l.  
Via Rio Martino, 84  
03030 Castelliri (FR)  
ITALY

Tel. +39 0776 808209  
Fax +39 0776 809792  
e.mail: [info@clippersystem.it](mailto:info@clippersystem.it)  
[www.clippersystem.it](http://www.clippersystem.it)

P. IVA/C.F. 01927780609  
R.I. 80716/1996  
N. Mecc. Export FR04154

